

Parametr	Norma	Simpley Stone & Abstract
Typ wykładziny	EN 649	heterogeniczny panel winylowy typu loose lay
Warstwa zabezpieczająca		PUR podwójnie nakładany
Wzór		wzory betonu, kamienia i abstrakcyjne
Ilość wzorów drewna		15
Waga	EN 430	8000g/m ²
Klasyfikacja zastosowań	EN 685	23,33,42
Grubość całkowita	EN 428	5,00 mm
Warstwa użytkowa	EN 429	0,70 mm
Rozmiary paneli	EN 427	600x600 mm 914,4x914,4 mm 304,8x609,6 mm 177,8x1219,2 mm
Trudnopalność	EN 13501-1	Bfl - s1
Średnia pozostałość wgniecenia	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Średnia stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,1 %
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Antypoślizgowość	DIN 51130	R 10
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	< 2 kV
Klasa ścieralności	EN 660-2 / EN ISO 10582	Grupa T
Fotele na kółkach	EN 485	odporna, Typ W, EN 12 529
Ogrzewanie podłogowe	EN 1264-2	zalecana max.temp. 27°C
Emisja lotnych związków organicznych	Indoor Air Comfort Gold	bardzo niska
Deklaracja środowiskowa (EPD)	AgBB certyfikat	ECP bardzo niska emisja
	EN 15804, DGNB	posiada
Certyfikat BRE	ENP 437	A+
Gwarancja producenta		10 lat

Producent: Polyflor LTD. PO BOX 3 Radcliffe New Road Whitefield Manchester M45 7NR, UK

Produkt dostępny w sieci dystrybucji Polflor sp. z o.o. , ul. Smolna 13a/U3, 61-008 Poznań. www.polyflor.pl